

Dane techniczne ciągnika rolniczego TYM T 1054

Data pierwszej rejestracji: 28.03.2018 r.

Przegląd techniczny ważny do: 28.03.2027 r.

Numer identyfikacyjny pojazdu: 10SPL00168

Kategoria pojazdu: T1

Przebieg: 2525 mth

Wyposażenie dodatkowe: ładowacz firmy Pomarol S. A. – TUR 220

Informacje dodatkowe: ciągnik od nowości serwisowany w autoryzowanym serwisie. Regularnie przeprowadzane przeglądy serwisowe i wymiany płynów eksploatacyjnych oraz filtrów. Ciągnik w pełni sprawny.

SILNIK

Producent	DOOSAN INFRACORE DL03-LEA04
Pojemność / Liczba cylindrów	3409 ccm / 4
Moc	78,30kW / 106 KM
Maksymalny moment obrotowy	430Nm / 1400rpm
Układ wtryskowy	Common Rail
Norma emisji spalin	TIER 4
System oczyszczania spalin	DOC (filtr oksydacyjny) + SCR (Ad Blue)
Typ	Turbo Intercooler
Filtr powietrza	Podwójny suchy
Alternator	12V 110A

Przekładnia

Producent	TONG YANG MOOLSAN CO.LTD
Sprzęgło	Wielotarczowe mokre
Liczba biegów do przodu/do tyłu	F32/R32
Rewers	Elektrohydrauliczny
Biegi pełzające	Standard
Prędkość maksymalna	40km/h
Załączanie przedniego napędu	Elektrohydrauliczne
Załączanie blokady tylnego mostu	Elektrohydrauliczne

WOM

Prędkości WOM	540/750/1000 obr/min
Załączanie WOM	Elektrohydrauliczne
Automatyczny tryb pracy WOM	Standard

Układ Hydrauliczny

Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej	6, sterowane mechanicznie + wolny spływ
Wydajność pompy hydraulicznej	60 l/min (hydraulika zewnętrzna) + 15l/min (wspomaganie)
Ciśnienie max. układu hydraulicznego	190 bar
Zespół sterujący (joystick + 3-sekcyjny rozdzielacz	Standard

TUZ i Zaczepy

Sterowanie	EHR
Udźwig podnośnika	4300kg
Rodzaj sprzęgu	Hakowe kat.II
Zaczep	Drabinkowy z przesuwным zaczepem transportowym manualnym

Hamulce

Rodzaj	Hydrauliczne Mokre
Pneumatyczna instalacja hamulcowa	Standard 2 i 1 obwodowa

Kabina

System bezpieczeństwa	ROPS/FOPS
Wypozażenie	Fotel komfortowy z podłokietnikiem amortyzowany mechanicznie, klimatyzacja/ogrzewanie/wentylacja, radio, wycieraczka ze spryskiwaczem przód i tył, instalacja pneumatyczna z pistoletem do przedmuchiwania, regulowane lusterka teleskopowe, lampa ostrzegawcza (kogut)

Zbiorniki / Pojemności

Zbiornik paliwa	110 l
Zbiornik Ad Blue	18 l
Pojemność układu chłodzenia	11,6 l
Pojemność miski olejowej	15 l
Pojemność skrzyni biegów	75 l

Pojemność przedniego mostu	15 l
----------------------------	------

Wymiary i Masy

Długość	4200 mm
Szerokość	2221 mm
Wysokość	2718 mm
Rozstaw osi	2300 mm
Minimalny prześwit	383 mm
Promień zawracania bez hamulca(z hamulcem)	4120 mm (3700 mm)
Masa (z seryjnymi obciążnikami)	4050 kg (4300 kg)

Ogumienie

Koła tylne (opony Firestone z 2022 roku)	480/70 R34
Koła przednie	420/65 R24